

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Brandmæssigt egnet tagdækning,
klasse T tagdækning.

Betegnelse:**RENOLIT ALKORPLAN F 35076****GODKENDELSESINDEHAVER:**

Renolit Nordic A/S
Naverland 31
DK-2600 Glostrup
Telefon 43 64 46 33
E-mail renolit.nordic@renolit.com
Internet www.renolit.com

MÆRKNING:

Tagfolierne skal leveres i emballage, som er mærket med betegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2021-04-06
- udløbsdato 2024-04-01

BESKRIVELSE:

RENOLIT ALKORPLAN F 35076 er en tagfolie af UV-stabiliseret PVC armeret med polyestervæv.

Foliens tykkelse og fladevægt:

A: 1,2 mm – vægt ca. 1,45 kg/m²

B: 1,5 mm – vægt ca. 1,85 kg/m²

Folien anvendes til et-lags tagdækninger.

RENOLIT ALKORPLAN F 35076 opfylder ved prøvning på brændbart underlag af krydsfiner og på ubrændbart underlag af mineraluld klassifikationskravene i DS 1063-1 til klasse T tagdækninger, eller B_{ROOF}(t2) i henhold til EN 13501-5.

GODKENDELSE:

RENOLIT ALKORPLAN F 35076 godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført som brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

Udlægningen skal ske på et underlag af:

- ubrændbart materiale (fx mineraluld, beton eller letbeton) med en densitet på mindst 120 kg/m³
- brændbart materiale (fx krydsfinerplader) med en densitet på mindst 500 kg/m³.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- at tagfoliernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
- at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun