

RENOLIT ALKORPLUS

81015 drainage- en filterlaag

Omschrijving: kunststof noppenplaat bovenaan voorzien van een filterdoek
Functie: filtratie en drainage
CE markering: 0334 CPR 0003

<u>Afmetingen</u>			
Dikte	8 mm		
Lengte	20 m		
Breedte noppenplaat	2,0 m		
Breedte filterdoek	2,2 m		
<u>Drainagelaag</u>			
Gemiddelde waterretentie	1,0 l/m ²		
Gemiddelde opslag capaciteit	3,5 l/m ²		
<u>Filterlaag</u>			
Materiaal	Polypropyleen		
Fabricageproces	Non woven genaald vilt		
Oppervlakt Massa	120 g/m ² (± 12%)		
<u>Afgewerkt product Alkorplus 81015</u>			
Maaswijdte filterdoek	(EN ISO 12956)	70 µm	(± 21%)
Waterdoorlaatbaarheid loodrecht op het vlak	(EN ISO 11058)	0,07 m/s	(-0,02 m/s)
Debiet in het vlak	(EN ISO 12958)	i = 1,0 20 kPa	7.10-4 m ² /s (-1,4.10-4 m ² /s)
Trekweerstand	(EN ISO 10319/SP)	16,5 kN/m	(- 1,9)
Weerstand tegen stootbelasting	(EN 915)	35 mm	(+8 mm)
Gewicht	0,720 g/m ² - 28,8 kg/rol		