



*Rely on it.*

# Étonnamment métallique

RENOLIT ALKORPLAN F Metallics



**RENOLIT**  
**ALKORPLAN**  
roofing products




# Étonnamment métallique

Les membranes d'étanchéité toiture **RENOLIT ALKORPLAN Metallics** offrent une alternative esthétique et durable aux toitures métalliques traditionnelles. Grâce à la couche de finition, votre toiture bénéficie d'un effet métallique argent ou cuivre.

## Système par fixation mécanique

RENOLIT ALKORPLAN F avec un traitement spécifique de surface



## Information produit

- Membrane synthétique d'étanchéité à base de PVC-P, armée par une trame polyester.
- Disponible dans les coloris argent et cuivre.
- L'utilisation d'une soudure au solvant doit être autorisée par le service technique de **RENOLIT**.
- Les profilés **RENOLIT ALKORPLAN Design** sont disponibles en format large.
- La disponibilité des couleurs de la gamme **RENOLIT ALKORPLAN Metallics** dépend de la situation géographique du bâtiment.
- Conformité CE  
0749-CPR  
BC-320-0295-0100-02
- Conforme UEAtc.
- DTA et autres documents disponibles sur notre site: [www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing).

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm	Unité
Résistance en traction	EN 12311-2 (A)	≥1100	N/50 mm
Allongement à la rupture	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	≤0,3	%
Pliage à basse température	EN 495-5	≤-25	°C
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	≥400	N
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-2	Rupture à l'extérieur du joint ou ≥225	N
Adhérence entre couches	EN 12316-2	≥225	N/50 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	20.000	μ
Résistance à la perforation statique	EN 12730	≥20	kg
Résistance au feu extérieur	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t3)*	-

\*Voir modalités

## LIVRAISON

	Epaisseur	Largeur	Poids	Longueur	Poids/rouleaux
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m <sup>2</sup>	20 ml	ca. 41 kg

## Stockage

- Les rouleaux sont stockés dans leurs emballages d'origine à l'abri de l'humidité sur un support plat.
- Les membranes **RENOLIT ALKORPLAN** sont livrées en rouleaux sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu'à 10% de rouleaux courts (min. 8 m).



L'espérance de vie des membranes RENOLIT ALKORPLAN F utilisées au Royaume Uni a été estimée, par le BBA, comme étant supérieure à 40 ans avec un entretien complémentaire.

Toutes nos solutions d'étanchéité toiture bénéficient d'une garantie fabricant de 10 ans et sont posées par des installateurs certifiés ayant suivi une formation spécifique.

Toutes les membranes d'étanchéité toiture RENOLIT sont intégrées dans le programme de collecte et de recyclage ROOFCOLLECT®.

L'usine de RENOLIT Iberica S.A. à Barcelone est certifiée ISO 9001/14001

[www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing)

RENOLIT France - Roissy-pôle le Dôme - 5, rue de La Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France  
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

Les renseignements contenus dans ce document commercial sont donnés de bonne foi et uniquement dans un souci d'information, ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d'utiliser nos produits sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires nationales ou locales, ni des préconisations des avis techniques, des cahiers de clauses techniques ainsi que des règles de l'art applicables en la matière. L'acheteur assume seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. En cas de confrontation avec des cas ou détails particuliers n'ayant pas été envisagés dans les présentes prescriptions, il est important de contacter nos Services Techniques qui, sur base des données qui leurs seront communiquées et dans les limites de leur champ d'application vous conseilleront. Nos Services Techniques ne pourront être tenus responsables, ni de la conception ni de la réalisation de l'ouvrage. Dans tous les cas, le non respect éventuel par l'acheteur de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. Les coloris répondent aux normes de tenue UV de l'EOTA mais restent sujet à l'évolution naturelle dans le temps. Sont exclus de la garantie: les considérations esthétiques en cas de réparation partielle des membranes affectées d'un couvert par cette garantie. Sous réserve de modifications éventuelles.



Rely on it.