

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁰⁵

Skydds- och separationsskikt



SQUAD.BE

PRODUKT DATA

Nålfilt – syntetisk fleece för bruk med **RENOLIT** taksystem.

EGENSKAPER

Material	Syntetisk fleece (korta fibre): 300 g/m ²	EN 9864
Tjocklek 2 kPa	Medel 1,5 mm	EN 9863
Färg	Ljusgrön	

TEKNISKA EGENSKAPER

• Mekaniska egenskaper

Draghållfasthet	M	MLV: 7 KN/m enligt EN 10319
	C	MLV: 8 KN/m enligt EN 10319
Brottförlängning (±20 %)	M	MLV: 74 % enligt EN 10319
	C	MLV: 83 % enligt EN 10319

- Uppfyller alla krav för skydds- och separationsskikt
- Ruttar inte

ANVÄNDNING

- Används som separationsskikt, när **RENOLIT ALKORPLAN** monteras på ett befintligt tätskikt av bitumen eller på isolering så som expanderad eller extruderad polystyren för ballast/mechanisk infästning (utom vid omvänt tak på extruderad polystyren)
- Som skyddsskikt
- Som kompressionsskikt
- Kan användas på alla vanliga ytor
- Enligt systemriktlinjer för **RENOLIT ALKORPLAN - RENOLIT ALKORTOP - RENOLIT ALKORTEC**

FÖRPAKNING

	Bredd	Längd	Vikt	Vikt pr. standard rull
Leverans från lager	2 m	50 m	300 g/m ²	30 kg/rull

LAGRING

- Rullarna är förpackat styckvis och emballerade i PE-film. 6 rll. / pall

Detta dokument ersätter och suspenderar alla tidigare versioner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

R2005Z122